






GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
2400mm	1700mm	950mm	2200kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---


GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
3560mm	2360mm	1420mm	3050kg	75Db@1,5m
3560mm	2360mm	1420mm	2900kg	85Db@1,5m


ESPECIFICAÇÕES GERAIS
POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	250	200
PRIME	227	182
COP	159	127

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	200L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	PERKINS
MODELO	1106D-E70TAG5
POTÊNCIA MÁXIMA	279CV
CILINDROS	6 - EM LINHA
CILINDRADA	7,01 LITROS
AUTONOMIA	>3 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	12V - 95Ah
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	235ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	GTA251AI27
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	12V - 3A
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA

DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA	CONTADORES INTERTRAVADOS
CONTADORES/DISJUNTORES	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	EXTERNO AO GMG - LOCAL ABRIGADO
TIPO	TRANSFERÊNCIA ABERTA
INSTALAÇÃO	AUTOMÁTICO

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	