





GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
1840mm	1650mm	875mm	1100kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---


GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
2260mm	1795mm	1120mm	1600kg	75Db@1,5m
2260mm	1795mm	1120mm	1500kg	85Db@1,5m


ESPECIFICAÇÕES GERAIS
POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	84	67
PRIME	76	61
COP	58	46

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	100L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	PERKINS
MODELO	1104A-44TG1
POTÊNCIA MÁXIMA	105CV
CILINDROS	4 - EM LINHA
CILINDRADA	4,4 LITROS
AUTONOMIA	>5 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	12V - 95Ah
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	230ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	GTA201AI25
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	12V - 3A
DISJUNTOR	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG
TIPO	COM OU SEM TRANSFERÊNCIA
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	