





GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
2960mm	1800mm	1250mm	3350kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---



GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
4050mm	2400mm	1349mm	4300kg	75Db@1,5m
4050mm	2400mm	1349mm	4200kg	85Db@1,5m



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	360	288
PRIME	328	262
COP	362	289

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	400L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	SCANIA
MODELO	DC09072A 02-13
POTÊNCIA MÁXIMA	436CV
CILINDROS	5 - EM LINHA
CILINDRADA	9,3 LITROS
AUTONOMIA	>5 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	24V - 2X95A/H
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	210ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	AG10250MI00
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR
---	---

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	24V - 5A
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA

DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA	DISJUNTORES/CONTADORES INTERTRAVADOS
CONTADORES/DISJUNTORES	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	EXTERNO AO GMG - LOCAL ABRIGADO
TIPO	TRANSFERÊNCIA ABERTA
INSTALAÇÃO	AUTOMÁTICO

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	