






GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
3150mm	1960mm	1450mm	3550kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---


GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	ALTURA (B)	LARGURA (C)	PESO	RUÍDO
4470mm	2632mm	1500mm	5550kg	75Db@1,5m
4470mm	2632mm	1500mm	5400kg	85Db@1,5m


ESPECIFICAÇÕES GERAIS
POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	451	360
PRIME	410	328
COP	308	246

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	500L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	VOLVO
MODELO	TADI343GE
POTÊNCIA MÁXIMA	535CV
CILINDROS	6 - EM LINHA
CILINDRADA	12,78 LITROS
AUTONOMIA	>5 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	24V - 2X95A/H
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	200ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	GTA311AI33
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR
---	---

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	24V - 5A
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA

DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA	DISJUNTORES/CONTADORES INTERTRAVADOS
CONTADORES/DISJUNTORES	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	EXTERNO AO GMG - LOCAL ABRIGADO
TIPO	TRANSFERÊNCIA ABERTA
INSTALAÇÃO	AUTOMÁTICO

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	