






GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	LARGURA (B)	ALTURA (C)	PESO	RUÍDO
1540mm	800mm	1510mm	670kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---


GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	LARGURA (B)	ALTURA (C)	PESO	RUÍDO
2120mm	800mm	1540mm	960kg	75Db@1,5m
2120mm	800mm	1540mm	860kg	85Db@1,5m


ESPECIFICAÇÕES GERAIS
POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	22	17
PRIME	20	16
COP	---	---

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	50L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	YANMAR
MODELO	4TNV88GGE
POTÊNCIA	26,6CV
CILINDROS	4 - EM LINHA
CILINDRADA	2,19 LITROS
AUTONOMIA	>9 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	12V - 1X60A/H
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	250ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	AW10A160SI-V1
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR
---	---

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	12V - 3A
DISJUNTOR	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG
TIPO	COM OU SEM TRANSFERÊNCIA
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	