





GRUPO GERADOR ABERTO

COMPRIMENTO (A)	LARGURA (B)	ALTURA (C)	PESO	RUÍDO
1540mm	800mm	1510mm	783kg	SOB CONSULTA
---	---	---	---	---



GRUPO GERADOR CARENADO

COMPRIMENTO (A)	LARGURA (B)	ALTURA (C)	PESO	RUÍDO
2260mm	1050mm	1795mm	1300kg	75Db@1,5m
2260mm	1050mm	1795mm	1200kg	85Db@1,5m



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

POTÊNCIA

POTÊNCIA	KVA	KWE
STAND-BY	40	32
PRIME	38	30
COP	---	---

CONFORME ISO8528

GERAL

FREQUÊNCIA	60HZ
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TANQUE	100L

TENSÃO NOMINAL

440/254Vca	3F+N
380/220Vca	3F+N
220/127Vca	3F+N
220/110Vca	2F+N

MOTOR

FABRICANTE	YANMAR
MODELO	4TNV98GGE
POTÊNCIA	49,5CV
CILINDROS	4 - EM LINHA
CILINDRADA	3,319 LITROS
AUTONOMIA	>9 HORAS
ROTAÇÃO	1800 rpm
BATERIA	12V - 1X60 A/H
COMBUSTÍVEL	DIESEL
CONSUMO APROXIMADO	240ml/kVA

ALTERNADOR

FABRICANTE	WEG
MODELO	AW10A180S1B1
LIGAÇÃO	ESTRELA - 3F+N
IP	23
CLASSE	H - 180°C
ACOPLAMENTO	DIRETO
EXCITAÇÃO	BRUSHLESS
POLOS	4 - SALIENTES
REGULAÇÃO	AVR
---	---

QUADRO DE COMANDO

MÓDULO DE CONTROLE	DEEP SEA OU DEIF
CARREGADOR DE BATERIA	12V - 3A
DISJUNTOR	ABB OU SIMILAR
INSTALAÇÃO	INTEGRADO AO GMG
TIPO	COM OU SEM TRANSFERÊNCIA
OPERAÇÃO	AUTOMÁTICO E MANUAL

DIFERENCIAIS GRUPOS GERADORES GERAFORTE

PINTURA PERSONALIZADA	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	COMPONENTES (ABB, DEEP SEA, DEIF, WEG)
PORTAS COM CHAVE	ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO + FLEXÍVEL	ENTRE OUTROS...
JANELA PARA REMOÇÃO DO TANQUE	CONJUNTO DE VIBRA-STOP PARA INSTALAÇÃO	